



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н01389

Срок действия с 08.10.2019

по 07.10.2022

№ 0439853

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест".
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samaraset.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Плитки керамические универсальные (керамический гранит)
ТУ 5752-005-50184488-15 Изменение №1, Изменение №2
Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5752-005-50184488-15 Изменение №1, Изменение №2

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики»
Адрес: Россия, 443548, Самарская обл., Волжский р-н., п.г.т.Смышляевка, ул Механиков, 20
ИНН: 6325029081

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики»
Адрес: Россия, 443548, Самарская обл., Волжский р-н., п.г.т.Смышляевка, ул Механиков, 20
Телефон: 8 (846) 766-204. E-mail: samara@estima.ru
ИНН: 6325029081

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1032 от 04.10.2019 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ИИ01; акта анализа состояния производства от 07.10.2019 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 4с.



Руководитель органа

Иванов
подпись

П.А. Морозов
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ИИ01

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08.06.2015

300045 г. Тула, ул. Кауля, 2-4,
тел./факс (4872) 37-08-27
E-mail: iniciativa.05@mail.ru

Руководитель ИЛ Т.П. Скопина Т.П. Скопина



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1032 от 04.10.2019

Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест», 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49
Наименование продукции	Плитки керамические универсальные (керамический гранит)
Производитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики», 443548, РФ, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т Смышляевка, ул. Механиков, 20.
Дата получения образцов	27.09.2019
Сведения о предоставленных на испытания образцах	Плитки керамические универсальные – 21 шт.
Регистрационные данные	№ 1015 № 1015.1-1015.21
Цель испытаний	Подтверждение соответствия продукции требованиям ТУ 5752-005-50184488-15 изм. №1-2 по показателям: внешний вид, водопоглощение, предел прочности при изгибе, морозостойкость, износостойкость глазурованных плиток, термическая стойкость глазури, химическая стойкость глазури, твердость глазури по МОССу.
Условия проведения испытаний	Образцы испытаны при относительной влажности воздуха (65±2) % и температуре (20±2) °С
Методы испытаний	ГОСТ 27180
Дата испытаний	30.09.2019-04.10.2019

Результаты испытаний

Регистрация ИЛ	Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП)	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
	Маркировка заказчика	2			3	Обозначение НД на продукцию		
1015.1-1015.5	1-21	30.09.2019-04.10.2019	3	4	5	6	7	8
				Внешний вид		Цвет, рисунок и рельеф лицевой поверхности должны соответствовать образцам-эталонам	ГОСТ 27180	Соответствует образцу-эталону
				Водопоглощение, %, не более		0,5	ГОСТ 27180	0,2
				Предел прочности при изгибе, Мпа (кгс/см ² х10), не менее		35,0	ГОСТ 27180	35,9
				Морозостойкость, число циклов, не менее		200	ГОСТ 27180	200
				Износостойкость глазурованных плиток, степень, не менее:				
				для плиток с гладкой поверхностью		3	ГОСТ 27180	4
				Термическая стойкость глазури, °С		125		125
				Химическая стойкость глазури, раствор № 3		Без изменений	ГОСТ 27180	Без изменений
				Твердость глазури по МОССу, не менее		5		7

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2. Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Ведущий специалист *Евгений* О.А. Есина.